

# ISUZU ELF 5.2 ПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Характеристики и описание надстройки

Модель шасси	ISUZU NMR85H
Габаритные размеры ФУРГОНА (ДхШхВ) , мм	4 300 x 2 000 x 2 000
Внутренние размеры ФУРГОНА (ДхШхВ) , мм	4 250 x 1 950 X 1 870
Кол-во паллет, 1200x800мм, шт:	6
Стандартная комплектация*	Фургон каркасного типа, внешняя облицовка - лакированный металл, пол - транспортировочная фанера, внешний уголок - оцинкованный толщиной 2 мм
Дополнительные опции*	<ul style="list-style-type: none"><li>- изменение любого и габаритных размеров фургона</li><li>- Установка дополнительных дверей</li><li>- Покрытие пола рифленой сталью (толщина 3 мм)</li><li>- Покрытие пола рифленным алюминием (толщина 1,5 мм)</li><li>- Заливной пол (абразивный с кварцевой крошкой)</li><li>- Импортная нержавеющая фурнитура</li><li>- Обрамление алюминиевым уголком</li><li>- Обрамление нержавеющим уголком</li><li>- Портал задних ворот из нержавеющей стали</li><li>- Такелажная рейка для крепления груза</li></ul>

\*- по желанию Заказчика возможно любое исполнение платформы с индивидуальными размерами, конструктивом, цветовым оформлением и опциями.

### Характеристики и описание шасси

Модель шасси	ISUZU NMR85H
--------------	--------------

Кабина	однорядная, 3-местная
Двигатель	
Модель	ISUZU 4JJ1 (4JJ1E4NC)
Экологический класс	Евро-4
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	2999
Тип топлива	ДТ
Мощность, кВт / л.с. при об/мин	91 / 124 при 2600
Крутящий момент, Н*м при об/мин	354 при 1500
Шасси	
Трансмиссия	ISUZU MYY5M, 5-ступенчатая механическая коробка передач
Тормоза	Гидравлические с ABS, ASR и EBD. Все барабанные
Подвеска передняя / задняя	Рессорная / рессорная
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	1900
Допустимая нагрузка на задний мост, кг	2700
Расстояние между лонжеронами рамы, мм	700
Размеры швеллера рамы, мм	180 x 65 (толщина 4 мм)
Шины	205/75R16C
Емкость топливного бака, л	100
Напряжение бортовой сети, В	24
Стартер	24В-4,0кВт
Генератор	24В-80А
Возможность установки КОМ	+
Базовые опции шасси	

Подогрев зеркал заднего вида	+
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира	+
Фильтр предварительной очистки топлива	+
Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем	+
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета	+
Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна	+
Зуммер заднего хода	+
Противотуманные фары	+
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы	+
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира	+
Пепельница в боковой двери со стороны водителя	+
Тканевая обивка сидений	+
Подножки кабины пластиковые	+
Окрашенный в цвет кабины передний бампер	+
Угол открывания дверей кабины 90 град	+

\*- по желанию Заказчика возможно любое исполнение платформы с индивидуальными размерами, конструктивом, цветовым оформлением и опциями.