

# ISUZU FORWARD 12.0 БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Двигатель и трансмиссия

Модель шасси	ISUZU FORWARD 12.0	
Модификация	ISUZU FORWARD 12.0 LONG ( FSR90SL-NCUS)	ISUZU FORWARD 12.0 EXTRALONG ( FSR90SL-PCUS)
Модель, тип	ISUZU 4HK1-TCS, Четырехтактный, жидкостного охлаждения, ОНС, дизельный (Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и OHB, с системой EGR, Евро-4	
Количество цилиндров, расположение	4, в ряд	
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	5193	
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин	154 (210) при 2 600	
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин	706 при 1 600	
Колесная формула, привод	4x2, задний	
Коробка передач: тип, количество передач, модель	Механическая, 6-ступенчатая ISUZU MZW6P	

\*- по желанию Заказчика возможно любое исполнение платформы с индивидуальными размерами, конструктивом, цветовым оформлением и опциями.

### Ходовая часть

Тормозная система	Пневмогидравлическая с ABS
Тормоза передние	Барабанные

Тормоза задние	Барабанные
Подвеска передняя	Зависимая, рессорная
Подвеска задняя	Зависимая, рессорная

\*- по желанию Заказчика возможно любое исполнение платформы с индивидуальными размерами, конструктивом, цветовым оформлением и опциями.

#### Эксплуатационные характеристики

Число мест в кабине	3 + 1 спальное место
Шины	245/70 R19,5 136/134М, BRIDGESTONE или MICHELIN
Минимальный дорожный просвет, мм	185
Объем топливного бака, л	200
Межсервисный интервал	20 000 км пробега или 1 год

\*- по желанию Заказчика возможно любое исполнение платформы с индивидуальными размерами, конструктивом, цветовым оформлением и опциями.

\*- по желанию Заказчика возможно любое исполнение платформы с индивидуальными размерами, конструктивом, цветовым оформлением и опциями.